

LOOSE LAY

EIGENSCHAPPEN	NORM	LANGE PLANK	TEGELS
Soort vloerbedekking	DIN EN ISO 10582	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		Matte PU Lak	Matte PU Lak
Dessins		Hout	Beton
Embossing		Universal Embossed	Universal Embossed
Kleuren		12	10
Afmetingen	EN 427	100x20 cm	50x50 cm
V-Groef		Aan alle zijden	Aan alle zijden
Inhoud per pak		8 stuks (1,60 m ²)	8 stuks (2,00 m ²)
Artikelnummers		LL1034 LL1074 LL1076 LL10241 LL10242 LL10243 LL10244 LL10151 LL10152 LL10153 LL10154 LL10155	LL5041 LL5042 LL5044 LL5051 LL5052 LL5053 LL5022 LL5023 LL5024 LL5025
Gewicht	EN ISO 23997	ca. 9050 g/m ²	ca. 9050 g/m ²
Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm	5,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN ISO 10874	23, 33, 42	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 14041	R10 DS	R10 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,25%	< 0,25%
Geluidsreductie	EN ISO 10140-3	ca. 8 dB(A)	ca. 8 dB(A)
Thermische weerstand	EN 12667	0,021 m ² k/w	0,021 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN ISO 4918	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	Ja, zie 1	Ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		Ja	Ja

¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

